

Table of Contents

¿Cómo modificar grub.cfg en Red Hat 7 para que detecte la instalación de Windows? 3

Referencias 3

¿Cómo modificar grub.cfg en Red Hat 7 para que detecte la instalación de Windows?

Lamento mucho saber esto y tras de todo documentarlo... pero si yo lo tuve que ocupar muy seguramente alguien más lo va a ocupar, y prefiero que mantengan el dual-boot a que se frusten sin saber como repararlo.

Cree el siguiente archivo: `/etc/grub.d/10_windows7` con el siguiente contenido:

```
#!/bin/bash
echo "Adding Windows7 entry to grub"
cat << EOF
menuentry "Windows" {
  set root=hd0(0,1)
  chainloader +1
}
EOF
```

Modifique `hd0(0,1)` a su necesidad, en este caso Windows se encuentra instalado en `/dev/sda1`.

Cambie los permisos para agregar los de ejecucion:

```
chmod +x /etc/grub.d/10_windows7
```

Recree los archivos de configuracion de Grub:

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Reinicie... revise que Windows 7 está y por favor... saque esos archivos de ahí y nunca más lo use.

Referencias

- <https://access.redhat.com/solutions/961353>

From:
<https://estebanmonge.site/> - **Esteban Monge**

Permanent link:
https://estebanmonge.site/doku.php?id=redhat7_windows

Last update: **2015/01/27 18:03**

